

Productprofiel

Toepassing	RF AccroPlus vormt in de capillairen van de ondergrond een hoogvast mengsilicaat voor de verankering van de afdichtingslaag. Het is een van drie componenten van het speciaal-systeem. Het speciaal-systeem is de afdichting tegen schadelijke inwerking van niet-drukkend en drukkend water met hoge belasting. Met dit systeem kan elke belastbare, minerale en gipsvrije ondergrond op de waterafgewende zijde van een laag worden voorzien. Toepassingsgebieden: afdichting van de binnenzijde van aard- of wateroverdekte bouwwerken binnen het wand- en bodembereik (bijvoorbeeld: kelders, kelderbouwconstructies, schachten, tunnels, stuwdammen, ondergrondse parkeergarages en watertanks).
Samenstelling	Gemodificeerde watergedragen disilicaatoplossing. Bevat geen oplosmiddelen
Systeem	Tussen de eerste en de tweede laag droogwrijven met RF Drukstop en fixeren met RF Accroplus. Afsluiten met een derde laag RF Barrière kalei na ca. 15 min.


Toepassingsgegevens

Houdbaarheid	uithardingseinde: na ongeveer 10-30 minuten
Aanbrengmethode	kwast, grote oppervlakken onderverdelen
Vereiste lagen	1 (toegepast in het speciaal-systeem)
Aanvullend materiaal	RF Drukstop en RF BarrièreKalei
Verbruik	ca. 0.5 kg/m ²
Ondergrondbehandeling	vooraf nat maken, waar nodig voorbehandelen met Antisulfaat
Eigenschap ondergrond	de ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling, grote scheuren en constructiebewegingen.
Procestemperatuur	vanaf +5°C
Aanmaken	zuiver verwerken
Reiniging van gereedschap	met water, uitgehard mechanisch

Biologisch/chemisch/fysische gegevens

Basis	disilicaat
Vulstofgehalte	geen
Vorst- en dooizoutbestendigheid	ja
Gevaarlijke stoffen klasse	geen
Consistentie	vloeibaar
Soortelijk gewicht	ca. 1.2 kg/l
Oplosmiddelen	geen
Bestrijikbaarheid	na het uitdrogen geen beperkingen


RF AccroPlus



Technisch Informatieblad

Koop/bestelling/informatie	
Verpakking	10 kg bus
Artikelnummer	800502301
Verwijdering afvalstoffen	uitgehard via bouwafval
Opslag	RF AccrPlus kan origineel verpakt 2 jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Het product is vorstongevoelig, moet wel droog opgeslagen worden
Veiligheid	
Gevaarlijke stoffen	-
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij

RF AccroPlus



Technisch Informatieblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.

Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Lindestraat 27
B-8870 Izegem
Tel.: +32/51/33.10.21
Fax: +32/51/33.10.25
info@renofort.be