

Productprofiel

Toepassing	Neutralisatie van schadelijke zouten, voorbereiding voor afdichting met RF Afdichtingsmortels. Toepassingsgebieden: afdichting van de binnenzijde van aard- of wateroverdekte bouwwerken binnen het wand- en bodembereik (bijvoorbeeld: kelders, kelderbouwconstructies, schachten, tunnels, stuwdammen, ondergrondse parkeergarages en watertanks).
Samenstelling	Watergedragen oplossing van fluaten met bevochtigingsmiddelen, oplosmiddelvrij
Systeem	Vult de capillaire poriën op, daardoor barrièrewerking tegen schadelijke, wateroplosbare zouten. Verhindert schade in de daaropvolgende afdichtingslagen.


Toepassingsgegevens

Aanbrengmethode	oppervlak verzadigen met kwast of spuit
Verbruik	ca. 0,5 kg/m ²
Ondergrondbehandeling	Reinigen ondergrond
Eigenschap ondergrond	de ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling, natuursteen en bitumen.
Procestemperatuur	+5°C tot +25 °C
Aanmaken	zuiver verwerken
Reiniging van gereedschap	met water

Biologisch/chemisch/fysische gegevens

Consistentie	vloeibaar
Viskositeit	ca. 5 mPa.s
Oplosmiddelen	geen


RF AntiSulfaat



Technisch Informatieblad

Koop/bestelling/informatie	
Verpakking	10 kg bus
Artikelnummer	800302503
Verwijdering afvalstoffen	productresten via KGA
Opslag	RF AntiSulfaat kan origineel verpakt 2 jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Het product is vorstongevoelig, moet wel droog opgeslagen worden
Veiligheid	
Gevaarlijke stoffen	bevat Hexafluorosilikaat
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaarsaanduiding	R 22 Schadelijk bij opname door de mond R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren S 13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder S 24 Aanraking met de huid vermijden S 25 Aanraking met de ogen vermijden S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S 37 Draag geschikte handschoenen

RF AntiSulfaat



Technisch Informatieblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.

Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Lindestraat 27
B-8870 Izegem
Tel.: +32 (0)56 50 41 01
Fax: +32 (0)56 50 62 05
info@renofort.be